

| LRD103 120GHz雷达选型表 |                                 |  |
|--------------------|---------------------------------|--|
| <b>工作温度</b>        |                                 |  |
| M                  | 常规型-40~80℃                      |  |
| H                  | 高温型-40~150℃                     |  |
| Y                  | 特殊定制                            |  |
| <b>认证</b>          |                                 |  |
| P                  | 非防爆 (IP66/IP67)                 |  |
| R                  | 浇封型 (IP68)                      |  |
| A                  | 本安防爆 Exib IIBT4 Gb (IP68)       |  |
| <b>量程</b>          |                                 |  |
| A                  | 8m 液体, 5m固体;                    |  |
| B                  | 12m 液体, 7m固体;                   |  |
| D                  | 18m 液体, 11m固体;                  |  |
| E                  | 20m 液体, 13m固体;                  |  |
| F                  | 30m 液体, 18m固体;                  |  |
| Y                  | 其他                              |  |
| <b>测量精度</b>        |                                 |  |
| A                  | 5mm (默认)                        |  |
| B                  | 2mm                             |  |
| C                  | 1mm                             |  |
| Y                  | 其他                              |  |
| <b>外壳</b>          |                                 |  |
| A                  | ABS                             |  |
| B                  | POM                             |  |
| D                  | PTFE                            |  |
| E                  | PEEK                            |  |
| F                  | 304不锈钢                          |  |
| K                  | 316不锈钢                          |  |
| Y                  | 其他                              |  |
| <b>天线(透镜)</b>      |                                 |  |
| A                  | ABS                             |  |
| B                  | POM                             |  |
| D                  | PTFE                            |  |
| E                  | PFA                             |  |
| F                  | PTEEK                           |  |
| Y                  | 其他                              |  |
| <b>电源及信号输出</b>     |                                 |  |
| A                  | 24VDC, 4-20mA, 蓝牙 (APP) 设定      |  |
| B                  | 24VDC, 4-20mA+HART, 蓝牙 (APP) 设定 |  |
| C                  | 24VDC, RS-485, 蓝牙 (APP) 设定      |  |
| <b>过程连接及附件</b>     |                                 |  |

|             |                                |  |
|-------------|--------------------------------|--|
| G           | 后端: G1"螺纹/前端: G2"螺纹, 锁紧螺母 (默认) |  |
| B           | DN50法兰 (PP)                    |  |
| C           | DN80法兰 (PP)                    |  |
| D           | DN100法兰 (PP)                   |  |
| YY          | 其他                             |  |
| <b>分体显示</b> |                                |  |
| A           | 无                              |  |
| B           | 带分离型显示 (非防爆)                   |  |
| G           | 带分离型显示 (隔爆EX db IIC T6 Gb )    |  |
| Y           | 其他                             |  |
| <b>电缆</b>   |                                |  |
| 05          | 5m电缆 (默认)                      |  |
| 10          | 10m电缆                          |  |
| 15          | 15m电缆                          |  |
| 20          | 20m电缆                          |  |
| 99          | 其它长度                           |  |
| <b>特殊选项</b> |                                |  |
| PB          | 防溢管, PP料,天线 with G2前端连接        |  |
| XXX         | 其它                             |  |